

HITSAUSKÄRYIMURI – RAK

Käyttösovellus

RAK-1 ja RAK-2 on tarkoitettu hitsauksessa syntyvien käryjen poistoon. Likaantunut ilma siepataan ERGO-kohdepoistoletkuston avulla suodatinyksikköön, jossa se suodatetaan ja voidaan kierrättää takaisin huoneilmaan.

Hiljaisen käyntiäänensä johdosta suodatinyksikkö voidaan sijoittaa työpisteen välittömään läheisyyteen.



Rakenne

RAK-1 on varustettu yhdellä imuletkulla ERGO-L, jonka halkaisija on \varnothing 160 mm.

RAK-2 on varustettu kahdella imuletkulla ERGO-L, joiden halkaisija on \varnothing 160 mm.

Molempia malleja RAK-1 ja RAK-2 on saatavana 2 eri mallia:

1. Siirrettävä malli – siirtyy helposti työpisteestä toiseen.
 - imuri on varustettu pyörillä ja kahvoilla siirtämistä varten
2. Kiinteä, seinään asennettava malli
 - kiinnikkeet seinäkiinnitystä varten

Hitsauskäryn suodatus tapahtuu neliportaisesti: kipinäerottimessa, esisuodatinmatossa, pääsuodattimessa ja aktiivihiilisuodatinmatossa.

Laitetta käytetään ja hallitaan ohjausyksikön avulla. Siirrettävässä mallissa ohjausyksikkö on rungon päällä kun taas kiinteän mallin ohjausyksikkö on asennettava erikseen käyttäjälle sopivaan paikkaan.

RAK-1-H

Imuysikkö

* max. ilmamäärä	1000m ³ /h
* jännite	230 V
* teho	1.1 kW
* äänitaso	69 dB(A)

Suodatinyksikkö

* suodattimet	
- kipinäsuodatin (verkko)	1 kpl
- kasettisuodatin (EU3),	1 kpl
- pääsuodatin (EU9),	1 kpl
- aktiivihiilisuodatin	1 kpl
* imuyhde \varnothing 160 / 2 x 125 mm	

Mitat (l x s x k) 863 x 650 x 1190 mm

Paino 165 kg

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

RAK-2-H

Imuysikkö

* max. ilmamäärä	2000m ³ /h
* jännite	3 x 400 V
* teho	1.5 kW
* äänitaso	70 dB(A)

Suodatinyksikkö

* suodattimet	
- kipinäsuodatin (verkko)	1 kpl
- kasettisuodatin (EU3),	1 kpl
- pääsuodatin (EU9),	2 kpl
- aktiivihiilisuodatin	1 kpl
* imuyhde \varnothing 200 / 2 x 160 mm	

Mitat (l x s x k) 950 x 950 x 1220 mm

Paino 210 kg

Pidätämme oikeuden muutoksiin.